

## 四、分项价格表

### 1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

（4）投标人分项报价按工程清单明细以表2、分项报价表的格式进行报价。

### 2、分项报价表

项目编号：  XSCG-F202201050029  

金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	室外	项	具体内容详见分 部分项工程项目 清单分项报价表	品牌：落根； 场地：湖南	1	3271582.54	3271582.54	
1.1	室外景观布置	项			1	1719229.28	1719229.28	
1.2	室外苗木	项			1	1004261.63	1004261.63	
1.3	室外安装	项			1	548091.63	548091.63	
2	建筑基础	项			1	2367360.08	2367360.08	
3	建筑钢结构	项			1	791623.39	791623.39	
4	室内布置	项			1	3332135.62	3332135.62	
5	设施设备安装	项			1	733648.27	733648.27	
6	设计费	项	1	309160.50	309160.50			
合计报价							10805510.39	

## 分部分项工程项目清单分项报价表

项目名称：室外景观

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	室外铺装							
1	50mm 厚花岗岩铺装 1. 50mm 厚 900*300 黄金麻自然面石板; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. 100mm 厚 C30 混凝土垫层; 4. $\phi 10@200$ 单层双钢筋; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	m2	1. 50mm 厚 900*300 黄金麻自然面石板; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. 100mm 厚 C30 混凝土垫层; 4. $\phi 10@200$ 单层双钢筋; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	品牌：梵一；场地：湖南	458.661	992.00	454991.71	
2	30mm 厚花岗岩铺装 1. 30mm 厚 600*300 芝麻黑烧面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. 100mm 厚 C30 混凝土垫层; 4. $\phi 10@200$ 单层双钢筋; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	m2	1. 30mm 厚 600*300 芝麻黑烧面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. 100mm 厚 C30 混凝土垫层; 4. $\phi 10@200$ 单层双钢筋; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	品牌：梵一；场地：湖南	17.323	661.58	11460.57	
3	台阶 1. 100mm 厚芝麻黑荔枝面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖; 4. 100mm 厚碎石垫层; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	m2	1. 100mm 厚芝麻黑荔枝面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(预拌砂浆); 3. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖; 4. 100mm 厚碎石垫层; 5. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	品牌：梵一；场地：湖南	16.861	997.56	16819.92	
4	卵石路面 1. 50-80 厚砾石路面; 2. 2 层土工布; 3. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	m2	1. 50-80 厚砾石路面; 2. 2 层土工布; 3. 素土夯实(密实度 $\geq 95\%$ );	品牌：落根；场地：湖南	221.825	242.70	53836.93	
	室外景观							

	景墙							
5	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	6.894	21.65	149.25	
6	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.066	31.90	65.90	
7	垫层 1. 100mm 厚 C20 商品砼垫层;	m3	1. 100mm 厚 C20 商品砼垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.556	848.84	2169.63	
8	基础梁 1. 220*220mmC20 商品砼地梁;	m3	1. 220*220mmC20 商品砼地梁;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.71	796.95	1362.79	
9	矩形柱 1. 220*220mmC20 商品砼柱;	m3	1. 220*220mmC20 商品砼柱;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.317	818.74	1078.28	
10	矩形梁 1. 220*220mmC20 商品砼顶梁;	m3	1. 220*220mmC20 商品砼顶梁;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.676	798.27	1337.90	
11	砖砌景墙 1. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖(预拌砂浆);	m3	1. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖(预拌砂浆);	品牌: 落根; 场地: 湖南	22.789	942.52	21479.12	
12	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.169	9508.18	1606.88	
13	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.347	9275.15	3218.48	
14	墙面抹灰 1. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 落根; 场地: 湖南	233.93	132.82	31069.75	
15	真石漆墙面 1. 墙面喷 20mm 厚米白色真石漆;	m2	1. 墙面喷 20mm 厚米白色真石漆;	品牌: 美涂士; 场地: 湖南	233.93	145.14	33953.16	
16	20 厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 20mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 20mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	0.963	265.23	255.42	
17	30 厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 300*300*30mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌	m2	1. 300*300*30mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌	品牌: 梵一; 场地: 湖南	7.624	401.06	3057.70	

	2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);		砂浆);					
18	花岗岩压顶 1. 600*300*50mm 厚芝麻黑自然面压顶; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 600*300*50mm 厚芝麻黑自然面压顶; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	12.568	468.52	5888.36	
19	不锈钢包边 1. 2mm 厚 304 不锈钢玫瑰金包边;	m	1. 2mm 厚 304 不锈钢玫瑰金包边;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	4.145	54.96	227.83	
	跌水水景							
20	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	68.839	21.65	1490.26	
21	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.342	31.90	74.70	
22	碎石垫层 1. 100mm 厚碎石垫层;	m3	1. 100mm 厚碎石垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	9.438	345.15	3257.51	
23	砖砌体 1. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖(预拌砂浆);	m3	1. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖(预拌砂浆);	品牌: 落根; 场地: 湖南	16.513	942.52	15563.85	
24	水池池底 1. 200mm 厚 C20 商品砼水池底板;	m3	1. 200mm 厚 C20 商品砼水池底板;	品牌: 落根; 场地: 湖南	18.876	874.43	16505.69	
25	水池池壁 1. 200mm 厚 C20 商品砼水池池壁;	m3	1. 200mm 厚 C20 商品砼水池池壁;	品牌: 落根; 场地: 湖南	8.774	1087.93	9545.51	
26	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.138	9508.20	1312.13	
27	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	2.489	9275.15	23085.84	
28	防水涂料 1. 1.5mm 厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆找平;	m2	1. 1.5mm 厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆找平;	品牌: 雨虹; 场地: 湖南	170.02	96.13	16343.84	

29	30 厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 300*300*30mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 300*300*30mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	14.867	401.00	5961.67	
30	50 厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 600*600*50mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 600*600*50mm 厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	87.453	775.00	67776.08	
31	30 厚福鼎黑花岗岩贴面 1. 600*600*30mm 厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 600*600*30mm 厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	82.567	406.21	33539.45	
	水景				0.00			
32	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	29.879	21.65	646.84	
33	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.057	31.90	65.61	
34	碎石垫层 1. 100mm 厚碎石垫层;	m3	1. 100mm 厚碎石垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.831	345.15	1322.26	
35	水池池底 1. 200mm 厚 C20 商品砼水池底板;	m3	1. 200mm 厚 C20 商品砼水池底板;	品牌: 落根; 场地: 湖南	7.056	887.09	6259.29	
36	水池池壁 1. 200mm 厚 C20 商品砼水池池壁;	m3	1. 200mm 厚 C20 商品砼水池池壁;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.66	1087.93	3981.83	
37	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.054	9508.28	513.45	
38	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 12mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.964	9275.15	8941.24	
39	防水涂料 1. 1.5mm 厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆找平;	m2	1. 1.5mm 厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯); 2. 20mm 厚 M5 水泥砂浆找平;	品牌: 雨虹; 场地: 湖南	53.58	96.13	5150.59	

40	30厚福鼎黑花岗岩贴面 1. 600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 600*600*30mm厚福鼎黑光面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	57.739	406.21	23454.10	
	花池							
41	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	7.417	21.65	160.57	
42	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.472	31.90	78.85	
43	垫层 1. 100mm厚C20商品砼垫层;	m3	1. 100mm厚C20商品砼垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.709	848.84	3148.34	
44	砖砌花池 1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆);	m3	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆);	品牌: 落根; 场地: 湖南	11.675	1005.56	11739.89	
45	50厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	52.92	760.87	40265.24	
	中庭花池							
46	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	5.554	21.65	120.24	
47	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	4.08	31.90	130.14	
48	垫层 1. 100mm厚C20商品砼垫层;	m3	1. 100mm厚C20商品砼垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	0.398	848.84	337.84	
49	砖砌花池 1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆);	m3	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖(预拌砂浆);	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.076	1005.56	1081.98	

50	50厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 50mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	3.06	760.87	2328.26	
51	30厚芝麻黑花岗岩贴面 1. 30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	m2	1. 30mm厚芝麻黑自然面花岗岩贴面; 2. 20mm厚M5水泥砂浆抹平(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	3.57	401.06	1431.79	
	跌级花池							
52	跌级花池 1. 100mm厚C20商品砼垫层; 2. 400mm厚原石砌筑;	m	1. 100mm厚C20商品砼垫层; 2. 400mm厚原石砌筑;	品牌: 落根; 场地: 湖南	56.74	410.00	23263.40	
	旱溪							
53	旱溪 1. 100mm厚 $\phi$ 50-100鹅卵石层; 2. 200mm厚细砂层; 3. 300mm厚粗砂层; 4. 300mm厚碎石垫层; 5. 素土夯实(密实度 $\geq$ 95%);	m2	1. 100mm厚 $\phi$ 50-100鹅卵石层; 2. 200mm厚细砂层; 3. 300mm厚粗砂层; 4. 300mm厚碎石垫层; 5. 素土夯实(密实度 $\geq$ 95%);	品牌: 落根; 场地: 湖南	38.334	537.89	20619.34	
54	景石 1. 黑山石造景;	t	1. 黑山石造景;	品牌: 泉石汇; 场地: 江西	60.00	3270.00	196200.00	
	景观亭							
55	挖基坑土方	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	9.90	21.65	214.32	
56	回填方 1. 回填方式:人工夯填;	m3	1. 回填方式:人工夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	8.99	31.90	286.76	
57	砼垫层 1. 100mm厚C15商品砼垫层;	m3	1. 100mm厚C15商品砼垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.845	837.73	1545.61	
58	碎石垫层 1. 100mm厚碎石垫层;	m3	1. 100mm厚碎石垫层;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.521	345.15	524.97	

59	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 商品砼;	m3	1. 混凝土强度等级:C25 商品砼;	品牌: 落根; 场地: 湖南	0.49	814.03	398.87	
60	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C25 商品砼;	m3	1. 混凝土强度等级:C25 商品砼;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.22	821.54	1823.82	
61	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.13	9508.20	1236.07	
62	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 12mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 12mm;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.368	9098.34	3348.19	
63	30mm 厚芝麻灰花岗岩 1. 300*300*30mm 厚芝麻灰荔枝面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);	m2	1. 300*300*30mm 厚芝麻灰荔枝面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	10.89	256.05	2788.42	
64	30mm 厚芝麻黑花岗岩 1. 300*300*30mm 厚芝麻黑火烧面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);	m2	1. 300*300*30mm 厚芝麻黑火烧面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);	品牌: 梵一; 场地: 湖南	4.32	297.97	1287.21	
65	成品防腐木亭 1. 5700*5700mm 成品定制防腐木景观亭; 2. 含刷漆、屋面、美人靠; 3. 含制作、安装;	座	1. 5700*5700mm 成品定制防腐木景观亭; 2. 含刷漆、屋面、美人靠; 3. 含制作、安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	112300.00	112300.00	
	成品							
66	成品入口门头 1. 包含成品岗亭、厚塑石包裹门头; 2. 包含安装;	座	1. 包含成品岗亭、厚塑石包裹门头; 2. 包含安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	276730.00	276730.00	
67	成品双开大门 1. 成品电动双开式大门; 2. 含安装, 含门禁系统;	座	1. 成品电动双开式大门; 2. 含安装, 含门禁系统;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	81500.00	81500.00	
68	成品篱笆 1. 500mm 高 GRC 成品篱笆;	m	1. 500mm 高 GRC 成品篱笆;	品牌: 落根; 场地: 湖南	150.00	240.17	36024.90	
69	垫层模板	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	38.883	54.77	2129.80	



70	独立基础模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	2.80	79.30	222.05	
71	基础梁模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	15.545	70.80	1100.52	
72	矩形柱模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	23.954	86.47	2071.34	
73	异形柱模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	9.164	114.46	1048.93	
74	矩形梁模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	15.237	77.10	1174.84	
75	屋面板模板	m2		品牌：落根；场地：湖南	19.363	90.14	1745.47	
合计报价							<b>1719229.28</b>	



项目名称：室外苗木

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	整理绿化用地							
1	整理绿化用地 1. 整理绿化用地;	m2	1. 整理绿化用地;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1592.00	4.83	7685.62	
	乔木							
2	栽植椴木石楠 1. 种类: 椴木石楠; 2. 地径: 18-22cm, 高度: 10-12m, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 椴木石楠; 2. 地径: 18-22cm, 高度: 10-12m, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	11020.10	11020.10	
3	栽植造型黑松 1. 种类: 造型黑松; 2. 地径: 18-23cm, 高度: 600-700cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 造型黑松; 2. 地径: 18-23cm, 高度: 600-700cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	110851.23	110851.23	
4	栽植黑松 A 1. 种类: 黑松 A; 2. 地径: 12-15cm, 高度: 300-350cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 黑松 A; 2. 地径: 12-15cm, 高度: 300-350cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	43104.61	129313.83	
5	栽植黑松 B 1. 种类: 黑松 B; 2. 地径: 10-12cm, 高度: 250cm, 冠幅: 250cm;	株	1. 种类: 黑松 B; 2. 地径: 10-12cm, 高度: 250cm, 冠幅: 250cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	38932.25	116796.75	

	3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;		期为一个年生长周期; 4. 含肥料;				
6	栽植罗汉松 1. 种类: 罗汉松; 2. 地径: 12-15cm, 高度: 300-400cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 罗汉松; 2. 地径: 12-15cm, 高度: 300-400cm, 冠幅: 400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	7337.44	14674.89
7	栽植桂花 A 1. 种类: 丛生桂花; 2. 地径: 18-22cm, 高度: 300-400cm, 冠幅: 400cm; 3. 8 分支以上, 每支 3cm; 4. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 5. 含肥料;	株	1. 种类: 丛生桂花; 2. 地径: 18-22cm, 高度: 300-400cm, 冠幅: 400cm; 3. 8 分支以上, 每支 3cm; 4. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 5. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	12705.39	25410.78
8	栽植桂花 F 1. 种类: 桂花 F; 2. 地径: 10-12cm, 高度: 250cm, 冠幅: 250cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 桂花 F; 2. 地径: 10-12cm, 高度: 250cm, 冠幅: 250cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	4.00	1119.85	4479.41
9	栽植香柚 1. 种类: 香柚; 2. 地径: 20-22cm, 冠幅: 300cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 香柚; 2. 地径: 20-22cm, 冠幅: 300cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	12720.41	25440.82
10	栽植香泡 A 1. 种类: 香泡 A;	株	1. 种类: 香泡 A; 2. 地径: 20-25cm, 高	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	13944.55	13944.55

	2. 地径:20-25cm, 高度:500-600cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;		度:500-600cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;				
11	栽植香泡 B 1. 种类:香泡 B; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:300cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:香泡 B; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:300cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	11993.65	23987.30
12	栽植乌桕 1. 种类:乌桕; 2. 地径:25-30cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:乌桕; 2. 地径:25-30cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	13183.26	26366.53
13	栽植丛生乌桕 1. 种类:丛生乌桕; 2. 地径:25-30cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:丛生乌桕; 2. 地径:25-30cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	15783.03	31566.07
14	栽植杨梅 1. 种类:杨梅; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:杨梅; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	4233.34	8466.68
15	栽植丛生杨梅 1. 种类:丛生杨梅; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期;	株	1. 种类:丛生杨梅; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	11382.70	22765.40

	个年生长周期; 4. 含肥料;		4. 含肥料;				
16	栽植丛生朴树 1. 种类:丛生朴树; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:丛生朴树; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:600cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	17882.14	17882.14
17	栽植紫玉兰 1. 种类:紫玉兰; 2. 胸径:12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:紫玉兰; 2. 胸径:12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	2917.85	2917.85
18	栽植香朴 1. 种类:香朴; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:香朴; 2. 地径:18-20cm, 冠幅:400cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	6573.14	6573.14
19	栽植红豆杉 1. 种类:红豆杉; 2. 地径:10-12cm, 高度:300-350cm, 冠幅:200cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:红豆杉; 2. 地径:10-12cm, 高度:300-350cm, 冠幅:200cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	9.00	5344.48	48100.28
20	栽植果石榴 1. 种类:果石榴; 2. 胸径:15-25cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:果石榴; 2. 胸径:15-25cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	12577.55	12577.55

21	栽植红枫 1. 种类:红枫; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:红枫; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	3382.76	10148.29	
22	栽植腊梅 1. 种类:腊梅; 2. 胸径:10-15cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:腊梅; 2. 胸径:10-15cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	756.90	1513.80	
23	栽植小叶紫薇 1. 种类:小叶紫薇; 2. 胸径:6-10cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:小叶紫薇; 2. 胸径:6-10cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	459.37	918.74	
24	栽植鸡爪槭 1. 种类:鸡爪槭; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:鸡爪槭; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	2732.81	5465.63	
25	栽植金桔 1. 种类:金桔; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类:金桔; 2. 胸径:10-12cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	8582.30	17164.60	
26	栽植羽毛枫 1. 种类:羽毛枫; 2. 胸径:10-15cm;	株	1. 种类:羽毛枫; 2. 胸径:10-15cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	11837.62	11837.62	

	3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;		期为一个年生长周期; 4. 含肥料;				
27	栽植金钱橘 1. 种类: 金钱橘; 2. 胸径: 5-8cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 金钱橘; 2. 胸径: 5-8cm; 3. 树木支撑及草绳绕树干, 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	564.61	1693.83
28	栽植竹子 1. 种类: 竹子; 2. 地径: 3cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 竹子; 2. 地径: 3cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	25.00	60.60	1514.96
29	栽植红叶石楠球 1. 种类: 红叶石楠球; 2. 冠幅: 180-200cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 红叶石楠球; 2. 冠幅: 180-200cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	783.41	2350.24
30	栽植冬青 1. 种类: 冬青; 2. 冠幅: 150-200cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 冬青; 2. 冠幅: 150-200cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.00	926.87	2780.60
31	栽植三角梅 1. 种类: 三角梅; 2. 冠幅: 120-180cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	株	1. 种类: 三角梅; 2. 冠幅: 120-180cm; 3. 养护期为一年生长周期; 4. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	6.00	419.50	2517.00
	草皮及花镜						
32	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草皮;	m2	1. 草皮种类: 马尼拉草皮; 2. 铺种方式: 满铺;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1318.74	44.14	58210.24

	2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料;		3. 含肥料;					
33	苔藓造景 1. 草皮种类:苔藓; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料; 4. 含起坡造型;	m2	1. 草皮种类:苔藓; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料; 4. 含起坡造型;	品牌: 落根; 场地: 湖南	158.00	377.10	59581.42	
34	栽植花镜 1. 苗木种类:花镜; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料;	m2	1. 苗木种类:花镜; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	144.00	841.61	121192.24	
35	撒播草籽 1. 草皮种类:马尼拉草皮; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料;	m2	1. 草皮种类:马尼拉草皮; 2. 铺种方式:满铺; 3. 含肥料;	品牌: 落根; 场地: 湖南	956.00	15.53	14842.93	
36	加筋麦克垫 1. 含制作安装;	m2	1. 含制作安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	956.00	33.17	31708.61	
<b>合计报价</b>								<b>1004261.63</b>



项目名称：室外安装

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	室外电气							
1	室外庭院灯具安装布置	台	1. 名称:室外照明配电箱; 2. 安装方式:挂墙安装;	品牌: 施耐德; 场地: 湖北	1.00	2510.00	2510.00	
2		套	1. 名称:草坪灯; 2. 规格:立柱式; 3. 型号:节能灯~220V;	品牌: 灵普; 场地: 广东	2.00	690.00	1380.00	
3		套	1. 名称:高草坪灯; 2. 规格:立柱式; 3. 型号:节能灯~220V;	品牌: 灵普; 场地: 广东	11.00	836.00	9196.00	
4		m	1. 名称:水底灯; 2. 安装部位:水池; 3. 型号:节能灯 220V 12W;	品牌: 灵普; 场地: 广东	4.00	460.00	1840.00	
5		套	1. 名称:亭顶灯;	品牌: 灵普; 场地: 广东	1.00	556.00	556.00	
6		套	1. 名称:植物射灯; 2. 规格:节能灯 220V 12W;	品牌: 灵普; 场地: 广东	43.00	420.00	18060.00	
7		套	1. 规格:三火以下; 2. 型号:金卤灯 220V 30W; 3. 附件配置要求:含光源、灯杆、地脚螺栓等; 4. C25 商品砼基础;	品牌: 灵普; 场地: 广东	20.00	2223.00	44460.00	
8		m	1. 名称:塑料管埋地; 2. 配置形式:承插箍胶粘接口; 3. 规格:PC40;	品牌: 联塑; 场地: 广东	1275.41	15.23	19422.61	
9		m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:VV-3*4mm2;	品牌: 湘江; 场地: 广东	1317.55	20.48	26979.65	
10		m3	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	532.74	25.41	13538.63	
11		m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	532.74	69.79	37182.43	

	室外给水							
12	塑料管 1. 安装部位:室外; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室外; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 联塑; 场地: 广东	305.00	22.79	6952.26	
13	复合管 1. 安装部位:室外; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn110; 4. 连接形式:电熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室外; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn110; 4. 连接形式:电熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 联塑; 场地: 广东	750.00	97.26	72941.71	
14	人工填土夯实 槽、坑 1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	m3	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	58.36	25.41	1483.11	
15	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	58.36	69.79	4073.22	
16	水表 1. 名称:普通水表; 2. 型号、规格:DN25; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:含闸阀 1 个;	个	1. 名称:普通水表; 2. 型号、规格:DN25; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:含闸阀 1 个;	品牌: 深仪兆业; 场地: 深圳	1.00	171.06	171.06	
17	水滤循环设备	套		品牌: 绿资; 场地: 广东	2.00	40560.00	81120.00	
18	雾化设备 (雾森系统)	套		品牌: 锦胜; 场地: 湖南	1.00	34580.00	34580.00	
	室外排水							
19	人工填土夯实 槽、坑	m3	1. 密实度要求:夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	33.18	25.41	843.21	

	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;		2. 填土方式:人工;					
20	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	33.18	69.79	2315.79	
21	塑料管 1. 安装部位:室外; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:UPVC 排水管 dn110; 4. 连接形式:胶粘接口;	m	1. 安装部位:室外; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:UPVC 排水管 dn110; 4. 连接形式:胶粘接口;	品牌: 联塑; 场地: 广东	79.33	70.04	5556.48	
	绿化灭蚊设备							
22	灭蚊设备 1. 名称:必扑灭蚊系统;	套	1. 名称:必扑灭蚊系统;	品牌: 必扑; 场地: 山东	1.00	45260.00	45260.00	
23	普通灯具 1. 名称:灭蚊灯;	套	1. 名称:灭蚊灯;	品牌: 蓝犀牛; 场地: 上海	6.00	6680.00	40080.00	
	鱼池净化设备							
24	潜水泵 1. 规格:循环泵 Q=25m/h, H=10m, N=2.2kW; 2. 电机检查接线;	台	1. 规格:循环泵 Q=25m/h, H=10m, N=2.2kW; 2. 电机检查接线;	品牌: 和芝泉; 场地: 浙江	7.00	2450.00	17150.00	
25	定制鱼池净化系统	项		品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	59276.00	59276.00	
26	脚手架搭拆	项		品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	1163.47	1163.47	
<b>合计报价</b>							<b>548091.63</b>	

项目名称：建筑基础

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一	土石方							
1	平整场地 1. 机械场地平整;	m2	1. 机械场地平整;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1054.57	1.78	1878.67	
2	挖基坑、基槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 人工清底:是;	品牌: 落根; 场地: 湖南	912.1693	24.45	22305.79	
3	回填方 1. 综合人工及机械回填土; 2. 回填方式:夯填;	m3	1. 综合人工及机械回填土; 2. 回填方式:夯填;	品牌: 落根; 场地: 湖南	506.1254	15.36	7773.16	
4	土方外运 1. 挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	m3	1. 挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	品牌: 落根; 场地: 湖南	406.0439	38.55	15654.84	
二	桩基础							
1	洛阳铲桩 1. 桩径:D350mm; 2. 单根桩长:10m; 3. 桩身砼等级:C30 商品砼; 4. 其他:含凿桩头; 5. 含超灌部分;	m	1. 桩径:D350mm; 2. 单根桩长:10m; 3. 桩身砼等级:C30 商品砼; 4. 其他:含凿桩头; 5. 含超灌部分;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1779.96	155.42	276646.57	
2	制作、安放钢筋笼 1. 钢筋种类、规格:HRB400 钢筋, 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HRB400 钢筋, 直径 8mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	3.06	8707.57	26645.18	
3	制作、安放钢筋笼 1. 钢筋种类、规格:HRB400 钢筋, 直径 12mm;	t	1. 钢筋种类、规格:HRB400 钢筋, 直径 12mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	7.58	8828.80	66922.34	
4	土方外运 1. 挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	m3	1. 挖掘机挖土新型智能环保渣土车运土; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	品牌: 落根; 场地: 湖南	171.16	38.32	6558.77	

	2. 运距综合包干, 含弃土场费用;							
5	废渣外运 1. 挖掘机挖废渣新型智能环保渣土车运废渣; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	m3	1. 挖掘机挖废渣新型智能环保渣土车运废渣; 2. 运距综合包干, 含弃土场费用;	品牌: 落根; 场地: 湖南	7.84	47.15	369.67	
三	基础							
1	垫层 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C15;	m3	1. 混凝土强度等级: 商品砼 C15;	品牌: 落根; 场地: 湖南	58.08	849.98	49367.07	
2	条形基础 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30;	m3	1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30;	品牌: 落根; 场地: 湖南	267.2727	857.89	229291.75	
3	圈梁 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C25;	m3	1. 混凝土强度等级: 商品砼 C25;	品牌: 落根; 场地: 湖南	10.0819	877.27	8844.56	
4	预制空心板 1. 制作、安装、灌缝; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 含运输费用, 运距综合;	m3	1. 制作、安装、灌缝; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 含运输费用, 运距综合;	品牌: 落根; 场地: 湖南	96.55	1683.71	162561.78	
5	有梁板 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30;	m3	1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.3932	874.10	1217.80	
6	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 8mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 8mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	4.358	9698.40	42265.63	
7	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 10mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 10mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	0.775	9273.28	7186.79	
8	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 14mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 14mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	11.475	8960.83	102825.55	
9	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 16mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 16mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	7.666	8774.42	67264.67	
10	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 18mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 18mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	0.037	8607.93	318.49	
11	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 20mm;	t	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 20mm;	品牌: 涟钢; 场地: 湖南	0.175	8523.68	1491.64	
12	钢套管	个	1. DN80mm 钢套管通风孔;	品牌: 落根; 场地: 湖南	205.00	91.76	18810.14	

	1. DN80mm 钢套管通风孔;							
四	保温							
13	外墙外保温 1. 18mm 保温挤塑板; 2. 20mm*40mm 防腐木方; 3. 0.7 厚丙纶防水卷材; 4. 10mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 5. 外墙龙骨(内填厚保温棉 140mm)(已另计);	m2	1. 18mm 保温挤塑板; 2. 20mm*40mm 防腐木方; 3. 0.7 厚丙纶防水卷材; 4. 10mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 5. 外墙龙骨(内填厚保温棉 140mm)(已另计);	品牌: 落根 场地: 湖南	556.986	275.46	153428.70	
14	保温棉 140mm 填充 1. 140mm 厚保温棉;	m2	1. 140mm 厚保温棉;	品牌: 华美; 场地: 江西	527.61	136.69	72121.33	
15	保温棉 90mm 填充 1. 89mm 厚保温棉;	m2	1. 89mm 厚保温棉;	品牌: 华美; 场地: 江西	1046.33	104.18	109005.82	
五	屋面及防水							
16	屋 1 1. 3mm 彩石颗粒自饰面沥青瓦; 2. 3mmSBS 厚自粘防水卷材(国标); 3. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 4. 11mm(OSB-3)结构级欧松板; 5. 轻钢龙骨屋架(内填 90mm 保温棉);	m2	1. 3mm 彩石颗粒自饰面沥青瓦; 2. 3mmSBS 厚自粘防水卷材(国标); 3. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 4. 11mm(OSB-3)结构级欧松板; 5. 轻钢龙骨屋架(内填 90mm 保温棉);	品牌: 落根 场地: 湖南	1376.348 3	386.73	532270.22	
17	成品彩铝天沟 1. 规格:200mm*200mm; 2. 壁厚:3mm;	m	1. 规格:200mm*200mm; 2. 壁厚:3mm;	品牌: 可成; 场地: 安徽	160.96	382.36	61544.72	
18	屋面排水管 1. 管径:80*100mm; 2. 管材质:彩铝排水管; 3. 其他:含雨水斗;	m	1. 管径:80*100mm; 2. 管材质:彩铝排水管; 3. 其他:含雨水斗;	品牌: 联塑; 场地: 广东	22.50	118.51	2666.39	
19	铺设防水卷材 1. 铺设 3mm 厚 SBS 防水卷材;	m2	1. 铺设 3mm 厚 SBS 防水卷材; 2. 部位:轻钢龙骨基底、外窗底	品牌: 普利华; 场地: 浙江	138.15	53.87	7441.80	

	2. 部位:轻钢龙骨基底、外窗底部;		部;					
六	室外附属							
20	散水 1. 参图集:11ZJ901 7/3; 2. 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆饰面(预拌砂浆); 3. 60mmC10 混凝土;	m2	1. 参图集:11ZJ901 7/3; 2. 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆饰面(预拌砂浆); 3. 60mmC10 混凝土;	品牌: 落根; 场地: 湖南	78.24	183.47	14354.50	
21	暗沟 1. 参图集:11ZJ901-3/7、B/8; 2. 土方挖填运; 3. C15 砼垫层及砖砌沟壁; 4. 水泥砂浆沟壁、沟底抹灰; 5. 预制 C25 钢筋砼沟盖板制作、安装; 6. 平均深度 270mm;	m	1. 参图集:11ZJ901-3/7、B/8; 2. 土方挖填运; 3. C15 砼垫层及砖砌沟壁; 4. 水泥砂浆沟壁、沟底抹灰; 5. 预制 C25 钢筋砼沟盖板制作、安装; 6. 平均深度 270mm;	品牌: 落根; 场地: 湖南	155.50	276.06	42926.96	
22	坡道 1. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆面层; 2. 20mm 厚 1:1 金刚砂粒水泥防滑条, 突出坡道面, 素水泥浆结合层一遍(内参建筑胶); 3. 60mm 厚 C20 混凝土; 4. 300mm 厚粒径 10~40 卵石(砾石)灌 M2.5 混合砂浆, 宽出面层 300mm; 5. 素土夯实;	m2	1. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆面层; 2. 20mm 厚 1:1 金刚砂粒水泥防滑条, 突出坡道面, 素水泥浆结合层一遍(内参建筑胶); 3. 60mm 厚 C20 混凝土; 4. 300mm 厚粒径 10~40 卵石(砾石)灌 M2.5 混合砂浆, 宽出面层 300mm; 5. 素土夯实;	品牌: 落根; 场地: 湖南	7.94	330.47	2623.97	
23	台阶 1. 600mm*600mm 仿古地砖, 水泥砂浆勾缝; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层; 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4. 60mm 厚 C20 混凝土, 台阶向外坡 1%; 300mm 厚 3:7 灰土分两步夯实, 宽出面层 100mm;	m2	1. 600mm*600mm 仿古地砖, 水泥砂浆勾缝; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层; 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4. 60mm 厚 C20 混凝土, 台阶向外坡 1%; 300mm 厚 3:7 灰土分两步夯实, 宽出面层 100mm;	品牌: 可可尼; 场地: 广东	5.02	753.73	3783.75	

24	台阶平台 1. 600mm*600mm 仿古地砖, 水泥砂浆勾缝; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层; 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4. 60mm 厚 C20 混凝土, 台阶向外坡 1%; 300mm 厚 3:7 灰土分两步夯实, 宽出面层 100mm;	m2	1. 600mm*600mm 仿古地砖, 水泥砂浆勾缝; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层; 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4. 60mm 厚 C20 混凝土, 台阶向外坡 1%; 300mm 厚 3:7 灰土分两步夯实, 宽出面层 100mm;	品牌: 可可尼; 场地: 广东	34.67	542.04	18792.36	
25	综合脚手架	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	1186.41	65.99	78291.67	
26	垂直运输费	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	1186.41	39.37	46708.49	
27	垫层模板	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	100.36	56.52	5672.06	
28	条形基础模板	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	908.8239	79.58	72327.84	
29	预制空心板模板	m3		品牌: 落根; 场地: 湖南	96.55	270.98	26163.04	
30	有梁板模板	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	11.61	89.20	1035.60	
<b>合计报价</b>							<b>2367360.08</b>	






## 工程名称：钢结构

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	钢柱(GZ1) 1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:200mm*200mm*8mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 厚涂型防火涂料;	t	1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:200mm*200mm*8mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 厚涂型防火涂料;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	1.74	17689.79	30780.23	
2	钢柱(GZ2) 1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:200mm*200mm*8mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 厚涂型防火涂料;	t	1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:200mm*200mm*10mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 厚涂型防火涂料;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.54	16748.03	9043.93	
3	钢梁(GL1) 1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:150mm*200mm*6mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 薄涂型防火涂料;	t	1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:150mm*200mm*6mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 薄涂型防火涂料;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	1.833	15328.46	28097.07	
4	钢梁(GL2) 1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:150mm*300mm*8mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 薄涂型防火涂料;	t	1. 钢材品种:Q235-B 方钢; 2. 规格:150mm*300mm*8mm; 3. 除锈方式:喷砂除锈; 4. 综合钢运距; 5. 面刷防锈漆两道; 6. 薄涂型防火涂料;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.60	14553.10	8731.86	
5	轻钢结构 1. 钢材品种:Q550-C 型钢;	t	1. 钢材品种:Q550-C 型钢; 2. 除锈方式:喷砂除锈;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	45.08	15761.85	710544.26	

	2. 除锈方式:喷砂除锈; 3. 综合钢运距暂按 5km; 4. 面刷防锈漆两道; 5. 铝锌处理		3. 综合钢运距暂按 5km; 4. 面刷防锈漆两道; 5. 铝锌处理						
6	预埋铁件 1. 预埋铁件;	t	1. 预埋铁件;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	0.18	16284.67	2931.24		
7	化学螺栓 1. 化学螺栓 $\phi 16$ ;	套	1. 化学螺栓 $\phi 16$ ;	品牌: 湘钢; 场地: 湖南	80.00	18.68	1494.80		
<b>合计报价</b>							<b>791623.39</b>		



项目名称：室内布置

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一	地面工程							
1	地1(800mm*800mm 地砖) 1. 12mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(800mm*800mm 地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:餐包1、会客厅、餐包2、餐包3、传菜通道、休息室、员工用餐间、仓库、园区展厅; 6. 含美缝费用;	m2	1. 12mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(800mm*800mm 地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:餐包1、会客厅、餐包2、餐包3、传菜通道、休息室、员工用餐间、仓库、园区展厅; 6. 含美缝费用;	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	373.54	442.30	165215.82	
2	地1(600mm*600mm 仿古地砖) 1. 15mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(600mm*600mm 防滑地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:通道; 6. 含美缝费用;	m2	1. 15mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(600mm*600mm 防滑地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:通道; 6. 含美缝费用;	品牌: 可可尼; 场地: 广东	201.47	396.88	79959.56	
3	地1(600mm*600mm 防滑地砖) 1. 10mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(600mm*600mm 防滑地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);	m2	1. 10mm 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(600mm*600mm 防滑地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	48.30	422.37	20400.70	

	浆); 5. 部位:备餐间 1、备餐间 2、洗手间、内廊道; 6. 含美缝费用;		5. 部位:备餐间 1、备餐间 2、洗手间、内廊道; 6. 含美缝费用;					
4	地 1(200mm*1200mm 仿木纹地砖) 1. 11mm 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(200mm*1200mm 仿木纹地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:弱电房、配电房;	m2	1. 11mm 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(200mm*1200mm 仿木纹地砖); 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位:弱电房、配电房;	品牌: 普立鑫; 场地: 广东	105.47	394.74	41633.40	
5	地 2(600mm*600mm 水磨石地砖) 1. 12mm 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm 水磨石地砖); 2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘); 6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7. 部位:卫 6、卫 5、卫 7、卫 4;	m2	1. 12mm 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(600mm*600mm 水磨石地砖); 2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度≥0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘); 6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 7. 部位:卫 6、卫 5、卫 7、卫 4;	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	14.13	510.85	7218.27	
6	地 2(300mm*300mm 防滑地砖) 1. 12mm 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm 防滑地砖); 2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;	m2	1. 12mm 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(300mm*300mm 防滑地砖); 2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;	品牌: 泉虹; 场地: 广东	34.94	510.85	17849.00	

	<p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘);</p> <p>6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>7. 部位:清洁间、厨房;</p>		<p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘);</p> <p>6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>7. 部位:清洁间、厨房;</p>					
7	<p>地 2(水磨石预制板)</p> <p>1. 20mm 厚水磨石预制板;</p> <p>2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);</p> <p>3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;</p> <p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘);</p> <p>6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>7. 部位:卫 4、卫 5、卫 6;</p>	m2	<p>1. 20mm 厚水磨石预制板;</p> <p>2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);</p> <p>3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;</p> <p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料满粘);</p> <p>6. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>7. 部位:卫 4、卫 5、卫 6;</p>	品牌: 落根; 场地: 湖南	3.62	659.27	2386.56	
8	<p>地 2(300mm*300mm 防滑地砖)</p> <p>1. 10mm 厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(300mm*300mm 防滑地砖);</p> <p>2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);</p> <p>3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;</p> <p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. C10 轻骨料混凝土找坡层找坡, 坡向地漏;</p> <p>6. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专用配套粘结料</p>	m2	<p>1. 10mm 厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(300mm*300mm 防滑地砖);</p> <p>2. 25mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆);</p> <p>3. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料;</p> <p>4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);</p> <p>5. C10 轻骨料混凝土找坡层找坡, 坡向地漏;</p> <p>6. 0.7mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材层(芯材厚度<math>\geq</math>0.5mm, 1.3mm 厚专</p>	品牌: 泉虹; 场地: 广东	36.03	659.53	23762.99	

	满粘; 7. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 8. 素水泥浆一遍; 9. 80mmC15 厚混凝土垫层; 10. 回填层, 夯实; 7. 部位: 卫 1、卫 2. 卫 3、女卫生间、男卫生间;		用配套粘结料满粘; 7. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 8. 素水泥浆一遍; 9. 80mmC15 厚混凝土垫层; 10. 回填层, 夯实; 7. 部位: 卫 1、卫 2. 卫 3、女卫生间、男卫生间;					
9	门槛石 1. 20mm 厚黑白根石材; 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);	m2	1. 20mm 厚黑白根石材; 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆);	品牌: 凤还巢; 场地: 广东	9.73	424.87	4133.94	
10	地毯地面 1. 羊毛地毯; 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位: 路演厅;	m2	1. 羊毛地毯; 2. 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(预拌砂浆); 3. 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料; 4. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平(预拌砂浆); 5. 部位: 路演厅;	品牌: 海马; 场地: 山东	48.80	997.96	48700.23	
二	内墙面工程					0.00	0.00	
11	内墙 1 1. 8mmA 级防火装饰一体板; 2. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板;	m2	1. 8mmA 级防火装饰一体板; 2. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	983.78	472.64	464970.63	
12	内墙 2(300mm*600mm 面砖) 1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下);	m2	1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下); 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面)	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	255.35	675.48	172482.59	

	4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;		上翻 300mm); 5. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;					
13	内墙 2 (600mm*600mm 水磨石面砖) 1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(600mm*600mm 水磨石面砖); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下); 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;	m2	1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(600mm*600mm 水磨石面砖); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下); 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	61.09	707.85	43242.25	
14	内墙 2 (300mm*600mm 面砖) 1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下); 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5. 12mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;	m2	1. 釉面砖, 背面水泥砂浆, 表面白水泥浆擦缝(300mm*600mm); 2. 丙纶布, 刷德高防水涂料; 3. 20mm 抗裂砂浆(3D 钢丝网)(吊顶以下); 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料(地面上翻300mm); 5. 12mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板; 6. 含美缝费用;	品牌: 亚细亚; 场地: 上海	51.03	686.44	35029.17	
15	内墙 3 (乳胶漆) 1. 腻子两遍, 乳胶漆两遍; 2. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板;	m2	1. 腻子两遍, 乳胶漆两遍; 2. 8mm 双层 A 级防火纤维增强硅酸钙板;	品牌: 华润; 场地: 湖南	28.17	254.95	7182.00	
16	玻璃隔断 1. 40mm 厚方形玻璃砖墙;	m2	1. 40mm 厚方形玻璃砖墙;	品牌: 三湘; 场地: 湖南	20.10	1346.04	27055.45	
17	玻璃隔断 1. 长虹玻璃隔断;	m2	1. 长虹玻璃隔断; 2. 15mm 厚长虹玻璃;	品牌: 三湘; 场地: 湖南	13.92	786.73	10951.28	

	2. 15mm 厚长虹玻璃;							
18	铝制明装踢脚线 1. 50mm 高铝制明装踢脚线;	m	1. 50mm 高铝制明装踢脚线;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	324.33	163.10	52898.47	
19	黑钛不锈钢拉丝包边 1. 1.2mm 厚;	m	1. 1.2mm 厚;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	6.28	27.56	173.05	
20	D 字方阳角线条 1. 颜色: 哑黑;	m	1. 颜色: 哑黑;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	315.20	56.26	17734.64	
21	工字连接装饰条 1. 工字连接装饰条;	m	1. 工字连接装饰条;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	636.94	15.61	9942.76	
三	外墙面工程					0.00	0.00	
22	外墙 1 1. 35mm 厚 SPF 胶合木板; 2. 双层 8mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 3. 含独立柱面;	m2	1. 35mm 厚 SPF 胶合木板; 2. 双层 8mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 3. 含独立柱面;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	392.58	531.77	208763.37	
23	外墙 2 1. 外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2. 防水腻子两遍; 3. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布;	m2	1. 外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2. 防水腻子两遍; 3. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布;	品牌: 华润; 场地: 湖南	389.32	163.28	63566.72	
24	外墙 2 (封檐板) 1. 外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2. 防水腻子两遍; 3. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 6mm 厚轻质纤维增强硅酸盐防火板; 5. 单项呼吸纸; 6. 6mm 厚轻质纤维增强硅酸盐防火板 (错缝拼接, 801 胶掺外墙石膏粉补钉眼);	m2	1. 外墙专用哑光白色质感砂浆仿石漆; 2. 防水腻子两遍; 3. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 6mm 厚轻质纤维增强硅酸盐防火板; 5. 单项呼吸纸; 6. 6mm 厚轻质纤维增强硅酸盐防火板 (错缝拼接, 801 胶掺外墙石膏粉补钉眼);	品牌: 华润; 场地: 湖南	48.29	297.28	14355.88	



25	外墙 3 1. 20mm 厚蘑菇石, 水泥浆擦缝; 2. 5~6 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶);	m2	1. 20mm 厚蘑菇石, 水泥浆擦缝; 2. 5~6 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶);	品牌: 落根; 场地: 湖南	92.3813	389.95	36023.88	
26	SPF 板材线条 1. 120*50*1.5SPF 胶合木板;	m	1. 120*50*1.5SPF 胶合木板;	品牌: 落根; 场地: 湖南	147.82	123.14	18202.16	
27	木格栅 1. SPF 胶合木板格栅;	m2	1. SPF 胶合木板格栅;	品牌: 落根; 场地: 湖南	35.58	1495.70	53217.17	
四	天棚工程					0.00	0.00	
28	棚 1 1. 两遍腻子, 三遍无机内墙漆; 2. 9mm 防水纸面石膏板(错缝拼装); 3. 单向呼吸纸; 4. 9mm 防水纸面石膏板; 4. 装配式轻钢龙骨吊顶;	m2	1. 两遍腻子, 三遍无机内墙漆 /9mm 厚竹木纤维板; 2. 9mm 防水纸面石膏板(错缝拼装); 3. 单向呼吸纸; 4. 9mm 防水纸面石膏板; 4. 装配式轻钢龙骨吊顶;	品牌: 落根; 场地: 湖南	205.17	219.06	44944.20	
29	棚 1 1. 9mm 竹木纤维平缝板; 2. 9mm 防水纸面石膏板(错缝拼装); 3. 单向呼吸纸; 4. 9mm 防水纸面石膏板; 5. 装配式轻钢龙骨吊顶; 6. 跌级;	m2	1. 9mm 竹木纤维平缝板; 2. 9mm 防水纸面石膏板(错缝拼装); 3. 单向呼吸纸; 4. 9mm 防水纸面石膏板; 5. 装配式轻钢龙骨吊顶; 6. 跌级;	品牌: 落根; 场地: 湖南	342.30	329.71	112860.39	
30	棚 2 1. 9mm 防水纸面石膏板(两遍防水腻子, 三遍无机内墙漆); 2. 丙纶防水卷材; 3. 9mm 厚防水石膏板; 4. 装配式轻钢龙骨吊顶;	m2	1. 9mm 防水纸面石膏板(两遍防水腻子, 三遍无机内墙漆); 2. 丙纶防水卷材; 3. 9mm 厚防水石膏板; 4. 装配式轻钢龙骨吊顶;	品牌: 落根; 场地: 湖南	264.35	290.44	76777.71	
31	棚 3 1. 耐碱玻璃纤维网布+抗裂砂浆+两遍防	m2	1. 耐碱玻璃纤维网布+抗裂砂浆+两遍防水腻子+三遍乳胶漆;	品牌: 落根; 场地: 湖南	301.73	296.71	89527.63	

	水腻子+三遍乳胶漆; 2. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 3. 丙纶防水卷材门厅/挑檐(室外); 4. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 5. 钢龙骨屋架;		2. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 3. 丙纶防水卷材门厅/挑檐(室外); 4. 6mmA 级防火纤维增强硅酸钙板; 5. 钢龙骨屋架;					
32	棚 4 1. 成品铝扣板吊顶(600mm*600mm); 2. 12mm 防水石膏板; 3. 呼吸纸; 3. 配套龙骨;	m2	1. 成品铝扣板吊顶 (600mm*600mm); 2. 12mm 防水石膏板; 3. 呼吸纸; 3. 配套龙骨;	品牌: 落根; 场地: 湖南	32.92	243.76	8024.66	
33	灯槽 1. 直线型; 2. 12mm 耐火纸面石膏板; 3. 两遍腻子, 三遍无机内墙漆;	m	1. 直线型; 2. 12mm 耐火纸面石膏板; 3. 两遍腻子, 三遍无机内墙漆;	品牌: 泰尔美; 场地: 湖北	78.19	47.30	3698.57	
34	吊顶线条 1. 1.2mm 厚黑钛拉丝不锈钢;	m	1. 1.2mm 厚黑钛拉丝不锈钢;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	102.23	47.60	4865.99	
35	外窗不锈钢包边 1. 1.2mm 厚黑钛拉丝不锈钢;	m	1. 1.2mm 厚黑钛拉丝不锈钢;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	242.40	43.89	10639.09	
36	吊顶线条 1. 10mm 宽黑色铝合金“工”字条;	m	1. 10mm 宽黑色铝合金“工”字条;	品牌: 愿景新材; 场地: 湖南	40.83	24.28	991.21	
五	门窗工程					0.00	0.00	
37	钢质防火门(FM 乙 0818) 1. 门类型: 钢质防火门(乙级); 2. 尺寸: 800*1800mm; 3. 五金: 五金配件, L 型执手杆锁, 闭门器;	樘	1. 门类型: 钢质防火门(乙级); 2. 尺寸: 800*1800mm; 3. 五金: 五金配件, L 型执手杆锁, 闭门器;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	2.00	1710.00	3420.00	
38	钢质防火门(FM 乙 1424) 1. 门类型: 钢质防火门(乙级); 2. 尺寸: 1400*2400mm; 3. 五金: 五金配件, L 型执手杆锁, 闭门器;	樘	1. 门类型: 钢质防火门(乙级); 2. 尺寸: 1400*2400mm; 3. 五金: 五金配件, L 型执手杆锁, 闭门器, 顺序器;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	3760.00	3760.00	

	器, 顺序器;							
39	断桥隔热铝合金平开门(M0921') 1. 门类型: 断桥隔热铝合金平开门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 900mm*2100mm; 4. 含锁及五金配件;	樘	1. 门类型: 断桥隔热铝合金平开门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 900mm*2100mm; 4. 含锁及五金配件;	品牌: 振升; 场地: 湖南	1.00	1610.00	1610.00	
40	断桥隔热铝合金推拉门(TLM0921) 1. 门类型: 断桥隔热铝合金推拉门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 900mm*2100mm; 4. 含锁及五金配件;	樘	1. 门类型: 断桥隔热铝合金推拉门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 900mm*2100mm; 4. 含锁及五金配件;	品牌: 振升; 场地: 湖南	4.00	1590.00	6360.00	
41	断桥隔热铝合金推拉门(TLM2424) 1. 门类型: 断桥隔热铝合金推拉门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 2400mm*2400mm; 4. 含锁及五金配件;	樘	1. 门类型: 断桥隔热铝合金推拉门; 2. 玻璃材质: 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃; 3. 尺寸: 2400mm*2400mm; 4. 含锁及五金配件;	品牌: 振升; 场地: 湖南	2.00	4755.00	9510.00	
42	成品实木门(M0921) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 900mm*2100mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 900mm*2100mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	12.00	3050.00	36600.00	
43	成品实木门(M1021) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 1000mm*2100mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 1000mm*2100mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	3310.00	3310.00	
44	成品实木门(M1021) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 1000mm*2100mm;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸: 1000mm*2100mm; 3. 含门套及线子, 指纹电子锁及	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	4.00	4750.00	19000.00	

	3. 含门套及线子, 指纹电子锁及五金配件, 闭门器;		五金配件, 闭门器;				
45	成品实木门(M1424) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1400mm*2400mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1400mm*2400mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	5060.00	5060.00
46	成品实木门(M1427) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1400mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1400mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	2.00	5650.00	11300.00
47	成品实木门(M1627) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1600mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含指纹电子锁及五金配件, 含油漆;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:1600mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含指纹电子锁及五金配件, 含油漆;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	9890.00	9890.00
48	成品实木门(M2627) 1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:2600mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	樘	1. 实木装饰门(免漆); 2. 门尺寸:2600mm*2700mm; 3. 含门套及线子, 含锁及五金配件, 门碰珠;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	10200.00	10200.00
49	节能型防盗外门(M1624) 1. 门类型:钢质防盗门 2. 尺寸:1600*2400mm; 3. 框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm) 门框 2mm 厚钢板, 前板 1mm+后板 1mm 厚钢板; 4. 五金:L 型执手锁;	樘	1. 门类型:钢质防盗门 2. 尺寸:1600*2400mm; 3. 框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm) 门框 2mm 厚钢板, 前板 1mm+后板 1mm 厚钢板; 4. 五金:L 型执手锁;	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	5.00	4760.00	23800.00
50	节能型防盗外门(M2224) 1. 门类型:钢质防盗门 2. 尺寸:2200*2400mm; 3. 框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm)	樘	1. 门类型:钢质防盗门 2. 尺寸:2200*2400mm; 3. 框、扇材质:甲级门(门体厚度 11cm) 门框 2mm 厚钢板, 前板	品牌: 盼盼; 场地: 湖南	1.00	10260.00	10260.00

	门框 2mm 厚钢板, 前板 1mm+后板 1mm 厚钢板; 4. 五金: 指纹电子锁;		1mm+后板 1mm 厚钢板; 4. 五金: 指纹电子锁;					
51	断桥隔热铝合金平开窗 1. 窗类型: 平开窗; 2. 扇材质、外围尺寸: 85 系列电泳料, 铝材厚 1.4mm; 3. 玻璃品种、厚度、五金: 含五金配件, 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃窗;	m2	1. 窗类型: 平开窗; 2. 扇材质、外围尺寸: 85 系列电泳料, 铝材厚 1.4mm; 3. 玻璃品种、厚度、五金: 含五金配件, 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃窗;	品牌: 振升; 场地: 湖南	104.28	919.15	95848.72	
52	断桥隔热铝合金推拉窗 1. 窗类型: 推拉窗; 2. 扇材质、外围尺寸: 85 系列电泳料, 铝材厚 1.4mm; 3. 玻璃品种、厚度、五金: 含五金配件, 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃窗;	m2	1. 窗类型: 推拉窗; 2. 扇材质、外围尺寸: 90 系列电泳料, 铝材厚 1.4mm; 3. 玻璃品种、厚度、五金: 含五金配件, 6 中透光 LowE+12A+6 透明) 中空玻璃窗;	品牌: 振升; 场地: 湖南	12.06	745.91	8995.68	
53	钢制防火窗 (FC 乙 1515) 1. 窗类型: 钢制防火窗; 2. 玻璃品种、厚度、五金: 镀膜防火中空玻璃 6+9A+6;	m2	1. 窗类型: 钢制防火窗; 2. 玻璃品种、厚度、五金: 镀膜防火中空玻璃 6+9A+6;	品牌: 振升; 场地: 湖南	2.25	710.57	1598.77	
六	其他工程					0.00	0.00	
54	银镜 1. 银镜安装;	m2	1. 银镜安装;	品牌: 安尔雅 场地: 广东	14.40	1320.58	19016.37	
55	人造大理石洗漱台 1. 人造大理石洗漱台;	m2	1. 人造大理石洗漱台;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.35	783.93	1058.31	
56	成品拖把池 1. 拖把池;	个	1. 拖把池;	品牌: 九牧; 场地: 福建	1.00	217.00	217.00	
57	卫生间隔断 1. 二类抗倍特板; 2. 高 1900mm;	m2	1. 二类抗倍特板; 2. 高 1900mm;	品牌: 森固瑞; 场地: 湖南	23.54	644.94	15181.97	
58	卫生间小便池隔断 1. 实木+藤编款隔断板;	片	1. 实木+藤编款隔断板;	品牌: 森固瑞; 场地: 湖南	3.00	290.00	870.00	
59	卫生间隔断	m2	1. 10mm 厚磨砂玻璃;	品牌: 三湘; 场地: 湖南	21.70	433.97	9417.15	

	1. 10mm 厚磨砂玻璃; 2. 高 2000mm;		2. 高 2000mm;					
60	卫生间扶手 1. 成品 304 不锈钢扶手;	m	1. 成品 304 不锈钢扶手;	品牌: 落根; 场地: 湖南	5.84	149.41	872.56	
61	定制成品洗手台 1. 定制成品洗手台;	m	1. 定制成品洗手台;	品牌: 落根; 场地: 湖南	9.40	12992.77	122132.07	
62	定制免漆板展示柜 1. 定制免漆板展示柜; 2. 含制作安装;	m2	1. 定制免漆板展示柜; 2. 含制作安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	10.86	2474.81	26876.48	
63	定制免漆板橱柜 1. 定制免漆板橱柜; 2. 含制作安装; 3. 部位: 商务套房接待区;	m2	1. 定制免漆板橱柜; 2. 含制作安装; 3. 部位: 商务套房接待区;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.86	4813.51	13766.65	
64	定制橱柜 1. 定制免漆板橱柜(人造石台面); 2. 部位: 备餐间;	套	1. 定制免漆板橱柜(人造石台面); 2. 部位: 备餐间;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.00	13487.74	26975.47	
65	定制免漆板衣柜 1. 定制免漆板衣柜; 2. 含制作安装;	m2	1. 定制免漆板衣柜; 2. 含制作安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	9.60	3093.52	29697.77	
66	定制床头柜 1. 定制床头柜; 2. 截面尺寸: 550mm*270mm; 3. 含制作安装;	个	1. 定制床头柜; 2. 截面尺寸: 550mm*270mm; 3. 含制作安装;	品牌: 落根; 场地: 湖南	6.00	1490.00	8940.00	
67	防雾镜 1. 防雾镜(带补光灯);	个	1. 防雾镜(带补光灯);	品牌: 安尔雅 场地: 广东	2.00	1720.00	3440.00	
68	穿衣镜 1. 防雾镜(带补光灯);	个	1. 防雾镜(带补光灯);	品牌: 安尔雅 场地: 广东	3.00	495.00	1485.00	
69	挂贴石材 1. 挂贴 20mm 厚水磨石预制板;	m2	1. 挂贴 20mm 厚水磨石预制板;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.54	573.17	882.68	
70	定制实木格栅 1. 定制实木格栅;	m2	1. 定制实木格栅;	品牌: 落根; 场地: 湖南	5.40	4949.63	26727.99	
71	定制纱画	m2	1. 定制纱画;	品牌: 落根; 场地: 湖南	4.20	4949.63	20788.44	

	1. 定制纱画;							
72	定制景观庭院坐凳 1. 定制景观庭院坐凳;	m	1. 定制景观庭院坐凳;	品牌: 落根; 场地: 湖南	27.88	2474.81	68997.81	
73	定制景观庭院景壁 1. 大理石饰面干挂+格栅造型;	项	1. 大理石饰面干挂+格栅造型;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	74300.00	74300.00	
74	卫生纸盒 1. 不锈钢卫生间纸盒;	个	1. 不锈钢卫生间纸盒;	品牌: 箭牌; 场地: 广东	12.00	130.00	1560.00	
75	毛巾杆(架)	套		品牌: 箭牌; 场地: 广东	4.00	390.00	1560.00	
76	垃圾桶 1. 成品垃圾桶;	个	1. 成品垃圾桶;	品牌: 岑峰; 场地: 浙江	16.00	370.00	5920.00	
77	置物篮 1. 成品置物篮;	个	1. 成品置物篮;	品牌: 箭牌; 场地: 广东	6.00	247.48	1484.89	
78	满堂脚手架	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	866.30	12.20	10567.60	
79	改架工	m2		品牌: 落根; 场地: 湖南	866.30	1.97	1710.58	
	室内水电安装							
	电气							
	电气照明							
1	配电箱 1. 名称:配电箱 AZ; 2. 安装方式:挂墙安装;	台	1. 名称:配电箱 AZ; 2. 安装方式:挂墙安装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	2360.00	2360.00	
2	配电箱 1. 名称:配电箱 AL-1; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	台	1. 名称:配电箱 AL-1; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	1590.00	1590.00	
3	配电箱 1. 名称:配电箱 AL-2; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	台	1. 名称:配电箱 AL-2; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	1125.00	1125.00	
4	配电箱 1. 名称:配电箱 AP-KRX; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	台	1. 名称:配电箱 AP-KRX; 2. 安装方式:嵌墙暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	1095.00	1095.00	
5	插座 1. 名称:冰箱插座;	个	1. 名称:冰箱插座; 2. 型号:15A 4孔;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	1.00	47.50	47.50	

	2. 型号:15A 4孔;							
6	普通灯具 1. 名称:LED 平板灯;	套	1. 名称:LED 平板灯;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	5.00	337.00	1685.00	
7	普通灯具 1. 名称:壁灯;	套	1. 名称:壁灯;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	7.00	560.00	3920.00	
8	装饰灯 1. 名称:天棚荧光灯带;	m	1. 名称:天棚荧光灯带;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	312.37	61.94	19348.38	
9	装饰灯 1. 名称:射灯; 2. 安装形式:吸顶式;	套	1. 名称:射灯; 2. 安装形式:吸顶式;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	135.00	155.00	20925.00	
10	普通灯具 1. 名称:双头斗胆灯;	套	1. 名称:双头斗胆灯;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	9.00	183.00	1646.96	
11	普通灯具 1. 名称:嵌入式筒灯;	套	1. 名称:嵌入式筒灯;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	195.00	112.00	21840.00	
12	普通灯具 1. 名称:艺术吊灯;	套	1. 名称:艺术吊灯;	品牌: 三雄极光; 场地: 湖南	8.00	6610.00	52880.00	
13	插座 1. 名称:床头插座;	个	1. 名称:床头插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	33.00	48.00	1584.00	
14	插座 1. 名称:防溅水插座;	个	1. 名称:防溅水插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	19.00	55.00	1045.00	
15	插座 1. 名称:会议桌多功能插座;	个	1. 名称:会议桌多功能插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	2.00	66.00	132.00	
16	插座 1. 名称:一般插座;	个	1. 名称:一般插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	55.00	48.00	2640.00	
17	插座 1. 名称:地面单相安全插座;	个	1. 名称:地面单相安全插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	4.00	240.00	960.00	
18	照明开关 1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:单联单控; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:单联单控; 3. 型号:按设计;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	15.00	40.00	600.00	
19	照明开关 1. 名称:扳式暗开关;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:单联双控;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	1.00	37.00	37.00	



	2. 规格:单联双控; 3. 型号:按设计;		3. 型号:按设计;					
20	照明开关 1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:三联双控; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:三联双控; 3. 型号:按设计;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	8.00	52.00	416.00	
21	照明开关 1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:三联单控; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:三联单控; 3. 型号:按设计;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	8.00	63.00	504.00	
22	照明开关 1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:双联双控; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:双联双控; 3. 型号:按设计;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	7.00	63.00	441.00	
23	照明开关 1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:双联单控; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:双联单控; 3. 型号:按设计;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	17.00	45.00	765.00	
24	接线盒 1. 名称: 接线盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	个	1. 名称: 接线盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	473.00	8.60	4067.80	
25	接线盒 1. 名称: 开关盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	个	1. 名称: 开关盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	56.00	8.60	481.60	
26	配管 1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC15;	m	1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC15;	品牌: 联塑; 场地: 广东	1142.84	9.56	10925.70	

27	配管 1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC20;	m	1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC20;	品牌: 联塑; 场地: 广东	533.53	10.68	5695.59	
28	配管 1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC50;	m	1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC50;	品牌: 联塑; 场地: 广东	51.40	19.20	986.68	
29	配管 1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:SC25;	m	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:SC25;	品牌: 华岐; 场地: 河北	1.25	16.07	20.08	
30	配管 1. 名称:焊接钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:DN80;	m	1. 名称:焊接钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:DN80;	品牌: 华岐; 场地: 河北	59.36	94.46	5607.41	
31	配线 1. 名称:管内布线; 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:管内布线; 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	3489.66	3.67	12808.14	
32	配线 1. 名称:管内布线; 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:管内布线; 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	1671.99	5.26	8797.78	
33	配线 1. 名称:管内布线; 2. 型号:NH-BV-4mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:管内布线; 2. 型号:NH-BV-4mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	11.85	5.68	67.36	
34	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-3*25mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-3*25mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	63.40	62.49	3962.04	
35	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-5*25mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-5*25mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	3.60	111.45	401.23	
36	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆;	m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-5*10mm <sup>2</sup> ;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	46.71	47.91	2237.83	

	2. 型号:YJV-5*10mm2;						
37	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-5*150mm2;	m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV-5*150mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	3.96	570.47	2259.05
38	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV22-4*185+1*95mm2;	m	1. 名称:铜芯电力电缆; 2. 型号:YJV22-4*185+1*95mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	200.00	670.43	134085.12
39	配管 1. 名称:焊接钢管; 2. 配置形式:埋地敷设; 3. 规格:DN200;	m	1. 名称:焊接钢管; 2. 配置形式:埋地敷设; 3. 规格:DN200;	品牌: 华岐; 场地: 河北	200.00	228.19	45637.46
40	电力电缆头 1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:3*25m2;	个	1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:4*50+1*25mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	2.00	96.28	192.57
41	电力电缆头 1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:5*35mm2;	个	1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:5*35mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	2.00	160.47	320.93
42	电力电缆头 1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:5*25mm2;	个	1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:5*25mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	2.00	96.28	192.57
43	电力电缆头 1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:4*185+1*95mm2;	个	1. 名称:户内热缩式电力电缆头; 2. 材质、类型:铜芯; 3. 型号:4*185+1*95mm2;	品牌: 金龙; 场地: 湖南	2.00	393.00	786.01
44	送配电装置系统 1. 电压等级 (kV) :1Kv;	系统	1. 电压等级 (kV) :1Kv;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	400.00	400.00
45	凿(压)槽 1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 15mm;	m	1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 15mm; 3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;	品牌: 落根; 场地: 湖南	95.20	13.45	1280.15

	3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;							
46	凿(压)槽 1. 名称: 砖墙凿槽; 2. 规格: 管径 20mm; 3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;	m	1. 名称: 砖墙凿槽; 2. 规格: 管径 20mm; 3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;	品牌: 落根; 场地: 湖南	65.40	15.14	989.89	
47	人工填土夯实 槽、坑 1. 密实度要求: 夯填; 2. 填土方式: 人工;	m <sup>3</sup>	1. 密实度要求: 夯填; 2. 填土方式: 人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	120.00	25.53	3063.57	
48	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2m 以内; 3. 开挖方式: 人工开挖;	m <sup>3</sup>	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2m 以内; 3. 开挖方式: 人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	120.00	70.11	8413.78	
	应急照明					0.00	0.00	
49	配电箱 1. 名称: 应急照明配电箱 ALE; 2. 安装方式: 挂墙安装;	台	1. 名称: 应急照明配电箱 ALE; 2. 安装方式: 挂墙安装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	4610.00	4610.00	
50	装饰灯 1. 名称: 应急照明灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	套	1. 名称: 应急照明灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	28.00	215.00	6020.00	
51	装饰灯 1. 名称: 安全出口指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	套	1. 名称: 安全出口指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	2.00	263.00	526.00	
52	装饰灯 1. 名称: 单向疏散指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	套	1. 名称: 单向疏散指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	14.00	263.00	3682.00	
53	装饰灯 1. 名称: 疏散出口指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	套	1. 名称: 疏散出口指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	3.00	263.00	789.00	
54	装饰灯 1. 名称: 双向疏散指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	套	1. 名称: 双向疏散指示灯; 2. 安装形式: 墙壁式;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	1.00	263.00	263.00	
55	配管	m	1. 名称: 薄壁钢管;	品牌: 华岐; 场地: 河北	175.15	12.51	2190.26	

	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 材质:SC20;		2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 材质:SC20;					
56	配线 1. 名称:管内穿线; 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> ;	m	1. 名称:管内穿线; 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> ;	品牌:金杯; 场地:湖南	355.30	3.67	1304.06	
57	凿(压)槽 1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 20mm; 3. 含切割,刨沟,清理,填补;	m	1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 20mm; 3. 含切割,刨沟,清理,填补;	品牌:落根; 场地:湖南	58.00	15.14	877.89	
	防雷及接地							
58	避雷引下线 1. 安装形式:利用建筑物主筋引下; 2. 综合:接地跨接; 3. 其他:焊接两根主筋/柱;	m	1. 安装形式:利用建筑物主筋引下; 2. 综合:接地跨接; 3. 其他:焊接两根主筋/柱;	品牌:落根; 场地:湖南	72.47	18.32	1327.58	
59	均压环 1. 安装形式:利用梁内主筋;	m	1. 安装形式:利用梁内主筋;	品牌:落根; 场地:湖南	244.69	7.87	1925.99	
60	断接卡子箱安装	块		品牌:落根; 场地:湖南	2.00	78.00	156.00	
	给排水							
	给水							
61	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn20 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn20 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌:联塑; 场地:广东	47.37	30.59	1448.86	
62	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn25 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn25 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接;	品牌:联塑; 场地:广东	48.74	34.86	1699.20	

	5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;		5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;					
63	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn32 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 联塑; 场地: 广东	43.06	39.86	1716.57	
64	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn40 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn40 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 联塑; 场地: 广东	90.22	49.24	4442.49	
65	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn63 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R dn63 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 联塑; 场地: 广东	2.98	74.20	221.11	
66	复合管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN65; 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN65; 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 友发; 场地: 天津	5.43	124.45	675.79	
67	复合管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN80;	品牌: 友发; 场地: 天津	5.42	135.64	735.16	

	3. 材质、规格:衬塑钢管 DN80; 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;		4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;					
68	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	1.00	45.00	45.00	
69	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	8.00	49.00	392.00	
70	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	1.00	65.00	65.00	
71	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	2.00	93.00	186.00	
72	水表 1. 名称:普通水表; 2. 型号、规格:DN32; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:含闸阀 1 个;	个	1. 名称:普通水表; 2. 型号、规格:DN32; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:含闸阀 1 个;	品牌: 深仪兆业; 场地: 深圳	1.00	250.00	250.00	
73	水表 1. 名称:法兰水表组(无旁通管); 2. 型号、规格:DN100; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1. 名称:法兰水表组(无旁通管); 2. 型号、规格:DN100; 3. 连接形式:法兰连接; 4. 附件配置:含蝶阀 2 个、止回阀	品牌: 深仪兆业; 场地: 深圳	1.00	2140.00	2140.00	

	4. 附件配置:含蝶阀 2 个、止回阀 1 个;		1 个;					
74	人工填土夯实 槽、坑 1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	m <sup>3</sup>	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	16.50	25.53	421.24	
75	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	m <sup>3</sup>	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	16.50	70.11	1156.90	
	热水							
76	不锈钢管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN15(15*0.8); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN15(15*0.8); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 三庆; 场地: 上海	70.11	38.14	2674.21	
77	不锈钢管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN20(20*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN20(20*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 三庆; 场地: 上海	79.39	46.44	3686.59	
78	不锈钢管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN25(25*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN25(25*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 三庆; 场地: 广东	54.90	56.67	3111.07	
79	不锈钢管 1. 安装部位:室内;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水;	品牌: 三庆; 场地: 上海	5.86	66.55	390.00	



	2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN32(32*1.2); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;		3. 材质、规格:不锈钢管 DN32(32*1.2); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;					
80	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN15; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	6.00	45.00	270.00	
81	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	2.00	49.00	98.00	
82	管道绝热 1. 绝热材料品种:玻璃棉; 2. 绝热厚度:30mm; 3. 管道外径:50mm 以下;	m3	1. 绝热材料品种:玻璃棉; 2. 绝热厚度:30mm; 3. 管道外径:50mm 以下;	品牌: 华美; 场地: 江西	5.0687	1222.61	6197.07	
83	品牌: 友发; 场地: 天津 1. 材质:碳钢; 2. 管架形式:一般管架; 3. 单价质量:10kg 以内; 4. 其它:除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍;	Kg	1. 材质:碳钢; 2. 管架形式:一般管架; 3. 单价质量:10kg 以内; 4. 其它:除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍;	品牌: 友发; 场地: 天津	52.7136	20.60	1086.09	
84	设备绝热 1. 绝热材料品种:玻璃棉; 2. 绝热厚度:30mm; 3. 管道外径:室外热水箱;	m3	1. 绝热材料品种:玻璃棉; 2. 绝热厚度:30mm; 3. 管道外径:室外热水箱;	品牌: 华美; 场地: 江西	0.60	1284.74	770.84	
85	热水器、开水炉 1. 能源种类:空气能热水器; 2. 型号、容积:5P;	台	1. 能源种类:空气能热水器; 2. 型号、容积:5P;	品牌: 美的; 场地: 广东	1.00	29760.00	29760.00	
86	水箱 1. 材质、类型:不锈钢热水箱;	台	1. 材质、类型:不锈钢热水箱; 2. 型号:4 立方;	品牌: 新泉涑; 场地: 湖南	1.00	5730.00	5730.00	

	2. 型号:4 立方;							
	直饮水							
87	不锈钢管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN25(25*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN25(25*1.0); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌:三庆; 场地:上海	58.08	56.67	3291.27	
88	饮水机 1. 名称:立式热饮机(内置压力桶)	套	1. 名称:立式热饮机(内置压力桶)	品牌:艾龙; 场地:广东	1.00	9180.00	9180.00	
89	饮水机 1. 类型:前置过滤器;	台	1. 类型:前置过滤器;	品牌:倍世康; 场地:上海	1.00	5750.00	5750.00	
90	饮水机 1. 类型:智能超滤机;	套	1. 类型:智能超滤机;	品牌:滨诺兰; 场地:广东	1.00	5750.00	5750.00	
91	智能饮水机 1. 名称:智能饮水机(内置压力桶)	套	1. 名称:智能饮水机(内置压力桶)	品牌:蒂奥源得; 场地:上海	1.00	5120.00	5120.00	
	排水							
92	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:塑料排水管 dn75; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:塑料排水管 dn75; 4. 连接形式:胶粘连接;	品牌:联塑; 场地:广东	48.73	47.91	2334.60	
93	塑料管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:塑料排水管 dn110; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:塑料排水管 dn110; 4. 连接形式:胶粘连接;	品牌:联塑; 场地:广东	76.55	65.13	4986.05	
94	大便器 1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:蹲式大便器 感应开关 埋入式;	组	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:蹲式大便器 感应开关 埋入式; 3. 组装形式:成套;	品牌:惠达; 场地:河北	5.00	1145.00	5725.00	

	3. 组装形式:成套; 4. 感应器检查接线;		4. 感应器检查接线;					
95	大便器 1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:自闭阀冲洗坐便器; 3. 组装形式:成套;	组	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:自闭阀冲洗坐便器; 3. 组装形式:成套;	品牌: 安华; 场地: 广东	7.00	2450.00	17150.00	
96	小便器 1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:壁挂式小便器 感应开关埋入式; 3. 组装形式:成套; 4. 感应器检查接线;	组	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:壁挂式小便器 感应开关埋入式; 3. 组装形式:成套; 4. 感应器检查接线;	品牌: 安华; 场地: 广东	5.00	2210.00	11050.00	
97	洗脸盆 1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:台下式 冷热水; 3. 组装形式:成套;	组	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:台下式 冷热水; 3. 组装形式:成套;	品牌: 箭牌; 场地: 广东	11.00	1680.00	18480.00	
	消防							
98	复合管 1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn40; 4. 连接形式:电熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:钢骨架塑料复合管 dn40; 4. 连接形式:电熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	品牌: 诚路; 场地: 湖南	5.67	57.64	326.83	
99	灭火器 1. 形式:箱体安放; 2. 规格、型号:含两个 MF/ABC3 灭火器;	具	1. 形式:箱体安放; 2. 规格、型号:含两个 MF/ABC3 灭火器;	品牌: 浙星; 场地: 浙江	1.00	139.00	139.00	
100	螺纹阀门 1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1. 名称:黄铜截止阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:J11F/W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	品牌: 力牌; 场地: 天津	1.00	93.48	93.48	

101	人工填土夯实 槽、坑 1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	m3	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.05	25.53	52.34	
102	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	2.05	70.11	143.74	
103	脚手架搭拆	项		品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	3903.77	3903.77	
<b>合计报价</b>							<b>3332135.62</b>	



项目名称：设施设备安装

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	弱电系统及安防							
	综合布线							
1	信息插座 1. 名称:网络插座;	个	1. 名称:网络插座;	品牌: 施耐德; 场地: 湖南	18.00	30.00	540.00	
2	接线盒 1. 名称: 接线盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	个	1. 名称: 接线盒; 2. 材质: 钢质; 3. 规格: 86H50~60; 4. 安装形式: 暗装;	品牌: 合一光学; 场地: 湖南	18.00	8.60	154.83	
3	配管 1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC20;	m	1. 名称:刚性阻燃管; 2. 配置形式:砖混结构暗配; 3. 规格:PC20;	品牌: 联塑; 场地: 广东	485.17	10.60	5143.52	
4	双绞线缆 1. 名称:六类非屏蔽网络双绞线; 2. 敷设方式:管/暗槽内穿放;	m	1. 名称:六类非屏蔽网络双绞线; 2. 敷设方式:管/暗槽内穿放;	品牌: 安普; 场地: 广东	597.83	4.96	2963.25	
5	路由器 1. 名称:无线 AP;	台	1. 名称:无线 AP;	品牌: TP; 场地: 广东	5.00	830.00	4150.00	
6	凿(压)槽 1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 20mm; 3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;	m	1. 名称:砖墙凿槽; 2. 规格:管径 20mm; 3. 含切割, 刨沟, 清理, 填补;	品牌: 落根; 场地: 湖南	65.40	15.03	983.05	
7	插箱、机柜 1. 名称:24U 机柜; 2. 规格:650*600*600;	台	1. 名称:24U 机柜; 2. 规格:650*600*600;	品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	1560.00	1560.00	
	音箱系统				0.00			
8	显示设备 1. 规格:p2 全彩屏, 带控制器, 视频处	m2	1. 规格:p2 全彩屏, 带控制器, 视频处理器;	品牌: 亮彩; 场地: 福建	6.00	13960.00	83760.00	

	理器;							
9	扩声系统设备 1. 名称:会议平板; 2. 规格:85 寸; 3. 类别:高速 20 点触控书写, 支持手势 上拉菜单, 菜单可快捷调节亮度声音, 以及切换信号源;前置按钮一键启动, 可同时打开与关闭屏幕和主机, 操作简单方便安卓 6.0 系统自带投屏, 电子白板, 批注功能, 批注功能等	台	1. 名称:会议平板; 2. 规格:85 寸; 3. 类别:高速 20 点触控书写, 支持手势上拉菜单, 菜单可快捷调节亮度声音, 以及切换信号源;前置按钮一键启动, 可同时打开与关闭屏幕和主机, 操作简单方便安卓 6.0 系统自带投屏, 电子白板, 批注功能, 批注功能等	品牌: 优品; 场地: 广东	1.00	24580.00	24580.00	
10	扩声系统设备 1. 名称:展厅平板; 2. 规格:65 寸; 3. 类别:高速 20 点触控书写, 支持手势 上拉菜单, 菜单可快捷调节亮度声音, 以及切换信号源前置按钮一键启动, 可同时打开与关闭屏幕和主机, 操作简单方便安卓 6.0 系统自带投屏, 电子白板, 批注功能, 批注功能等	台	1. 名称:展厅平板; 2. 规格:65 寸; 3. 类别:高速 20 点触控书写, 支持手势上拉菜单, 菜单可快捷调节亮度声音, 以及切换信号源前置按钮一键启动, 可同时打开与关闭屏幕和主机, 操作简单方便安卓 6.0 系统自带投屏, 电子白板, 批注功能, 批注功能等	品牌: 优品; 场地: 广东	1.00	19350.00	19350.00	
11	显示设备 1. 名称:机房显示屏; 2. 规格:65 寸;	台	1. 名称:机房显示屏; 2. 规格:65 寸;	品牌: AOC; 场地: 广东	1.00	4170.00	4170.00	
12	背景音乐系统设备 1. 名称:十寸全频音箱;	台	1. 名称:十寸全频音箱;	品牌: 菲尼迪; 场地: 广东	2.00	1610.00	3220.00	
13	背景音乐系统设备 1. 名称:专业功放; 2. 规格:MA2040;	台	1. 名称:专业功放; 2. 规格:MA2040;	品牌: 菲尼迪; 场地: 广东	1.00	3100.00	3100.00	
14	背景音乐系统设备 1. 名称:效果器; 2. 规格:DSP-3000;	台	1. 名称:效果器; 2. 规格:DSP-3000;	品牌: 菲尼迪; 场地: 广东	1.00	1880.00	1880.00	
15	背景音乐系统设备 1. 名称:电源时序器;	台	1. 名称:电源时序器; 2. 规格:X08;	品牌: 菲尼迪; 场地: 广东	1.00	850.00	850.00	

	2. 规格:X08;							
16	扩声系统设备 1. 名称:一拖四无线麦; 2. 规格:HT704;	台	1. 名称:一拖四无线麦; 2. 规格:HT704;	品牌: CQA; 场地: 广东	1.00	3740.00	3740.00	
17	扩声系统设备 1. 名称:反馈抑制器; 2. 规格:YC2420;	台	1. 名称:反馈抑制器; 2. 规格:YC2420;	品牌: 菲尼迪; 场地: 广东	1.00	2210.00	2210.00	
18	电视机	台		品牌: 华为; 场地: 广东	4.00	7600.00	30400.00	
19	出入口目标识别设备 1. 名称:人脸识别门禁机;	台	1. 名称:人脸识别门禁机;	品牌: 中控; 场地: 广东	1.00	2750.00	2750.00	
	室外弱电				0.00			
20	出入口控制设备 1. 名称:道闸系统; 2. 含布线	台	1. 名称:道闸系统; 2. 含布线	品牌: 有声; 场地: 湖南	2.00	8760.00	17520.00	
21	出入口目标识别设备 1. 名称:车牌识别系统一体机;	台	1. 名称:车牌识别系统一体机;	品牌: 有声; 场地: 湖南	4.00	7920.00	31680.00	
22	停车场管理设备 1. 停车场管理系统	套	1. 停车场管理系统	品牌: 有声; 场地: 湖南	1.00	12890.00	12890.00	
23	服务器 1. 名称:工作站管理设备;	台	1. 名称:工作站管理设备;	品牌: AOC; 场地: 广东	1.00	4920.00	4920.00	
24	配线 1. 配线形式:管内布线; 2. 规格:RVV-2*2.5;	m	1. 配线形式:管内布线; 2. 规格:RVV-2*2.5;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	100.00	5.86	585.98	
25	监控摄像设备 1. 名称:400万网络高清半球摄像机;	台	1. 名称:400万网络高清半球摄像机;	品牌: 海康威视; 场地: 浙江	3.00	890.00	2670.00	
26	监控摄像设备 1. 名称:400万网络枪式摄像机;	台	1. 名称:400万网络枪式摄像机;	品牌: 海康威视; 场地: 浙江	10.00	1230.00	12300.00	
27	录像设备 1. 名称:16路NVR硬盘录像机;	台	1. 名称:16路NVR硬盘录像机;	品牌: 海康威视; 场地: 浙江	1.00	1500.00	1500.00	
28	存储设备	台	1. 名称:6T硬盘;	品牌: 希捷; 场地: 江苏	1.00	1080.00	1080.00	

	1. 名称:6T 硬盘;							
29	交换机 1. 名称:16 口交换机;	台	1. 名称:16 口交换机;	品牌: 海康威视; 场地: 浙江	1.00	1070.00	1070.00	
30	交换机 1. 名称:8 口交换机;	台	1. 名称:8 口交换机;	品牌: 海康威视; 场地: 浙江	1.00	755.00	755.00	
31	双绞线缆 1. 名称:管内穿双绞线; 2. 规格:CAT5E;	m	1. 名称:管内穿双绞线; 2. 规格:CAT5E;	品牌: 安普; 场地: 广东	1300.00	5.24	6807.09	
32	配线 1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-3*1.0mm2;	m	1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-3*1.0mm2;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	1000.00	4.38	4376.06	
33	配线 1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-4*0.5mm2;	m	1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-4*0.5mm2;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	1000.00	3.80	3795.46	
34	配线 1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-3*0.75mm2;	m	1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:RVV-3*0.75mm2;	品牌: 金杯; 场地: 湖南	1000.00	3.88	3881.47	
35	光缆 1. 名称:四芯单模光纤;	m	1. 名称:四芯单模光纤;	品牌: 烽火; 场地: 湖北	300.00	8.21	2464.36	
36	光纤盒 1. 名称:光纤收发器;	对	1. 名称:光纤收发器;	品牌: 立孚; 场地: 天津	1.00	320.00	320.00	
37	路由器 1. 规格:WiFi, ER3600; 2. 名称:带 AC 管理的主路由;	台	1. 规格:WiFi, ER3600; 2. 名称:带 AC 管理的主路由;	品牌: TP; 场地: 广东	1.00	1785.00	1785.00	
38	配管 1. 名称:塑料管埋地; 2. 配置形式:承插箍胶粘接口; 3. 规格:PC25;	m	1. 名称:塑料管埋地; 2. 配置形式:承插箍胶粘接口; 3. 规格:PC25;	品牌: 联塑; 场地: 广东	450.00	10.70	4814.21	
39	水泥中岛	套		品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	2690.00	2690.00	
40	人工填土夯实 槽、坑 1. 密实度要求:夯填;	m3	1. 密实度要求:夯填; 2. 填土方式:人工;	品牌: 落根; 场地: 湖南	159.408	25.35	4041.51	



	2. 填土方式:人工;							
41	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m 以内; 3. 开挖方式:人工开挖;	品牌: 落根; 场地: 湖南	159.408	69.63	11099.57	
42	脚手架搭拆	项		品牌: 落根; 场地: 湖南	1.00	1289.23	1289.23	
	暖通							
	新风系统							
1	碳钢通风管道 1. 名称:圆形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:直径(mm) ≤320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m2	1. 名称:圆形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:直径(mm) ≤320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	品牌: 联塑; 场地: 广东	80.09	281.15	22516.96	
2	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:碳钢圆形散流器; 2. 规格:直径(mm) ≤200; 3. 型号:按设计;	个	1. 名称:碳钢圆形散流器; 2. 规格:直径(mm) ≤200; 3. 型号:按设计;	品牌: 落根; 场地: 湖南	24.00	96.00	2304.00	
3	空调器 1. 名称:新风机; 2. 规格:新风量 800m3/h, 换气次数 1.4 次(次/h);	台	1. 名称:新风机; 2. 规格:新风量 800m3/h, 换气次数 1.4 次(次/h);	品牌: 六星; 场地: 湖南	3.00	13200.00	39600.00	
	空调系统							
4	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND40P/B;	品牌: 格力; 场地: 广东	1.00	7960.00	7960.00	

	3. 型号:GMV-ND40P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;		4. 其它:支架制作安装,检查接线;				
5	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND50P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND50P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	1.00	8150.00	8150.00
6	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND63P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND63P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	2.00	8320.00	16640.00
7	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND71P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND71P/B; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	2.00	8790.00	17580.00
8	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND90PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND90PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	4.00	11130.00	44520.00
9	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND112PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND112PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	2.00	11560.00	23120.00
10	空调器 1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND140PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	台	1. 名称:多联机室内机; 2. 安装形式:吊顶式; 3. 型号:GMV-ND140PM/AS; 4. 其它:支架制作安装,检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	3.00	12290.00	36870.00

11	空调器 1. 名称:多联机室外机; 2. 规格:制冷量 (kW) $\leq 90$ ; 3. 型号:GMV-350WM/A1; 4. 其它:检查接线;	台	1. 名称:多联机室外机; 2. 规格:制冷量 (kW) $\leq 90$ ; 3. 型号:GMV-350WM/A1; 4. 其它:检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	1.00	51850.00	51850.00	
12	空调器 1. 名称:多联机室外机; 2. 规格:制冷量 (kW) $\leq 200$ ; 3. 型号:GMV-ND1010PM/AS; 4. 其它:检查接线;	台	1. 名称:多联机室外机; 2. 规格:制冷量 (kW) $\leq 200$ ; 3. 型号:GMV-ND1010PM/AS; 4. 其它:检查接线;	品牌: 格力; 场地: 广东	1.00	104160.00	104160.00	
13	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内; 2. 规格、压力等级: DN25; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗, 压力试验; 5. 保温: 橡塑保温管保温 20mm 厚;	m	1. 安装部位: 室内; 2. 规格、压力等级: DN25; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗, 压力试验; 5. 保温: 橡塑保温管保温 20mm 厚;	品牌: 华岐; 场地: 河北	29.40	23.26	683.78	
14	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内; 2. 规格、压力等级: DN32; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗, 压力试验; 5. 保温: 橡塑保温管保温 20mm 厚;	m	1. 安装部位: 室内; 2. 规格、压力等级: DN32; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗, 压力试验; 5. 保温: 橡塑保温管保温 20mm 厚;	品牌: 华岐; 场地: 河北	58.69	25.54	1499.18	
15	铜管 $\phi 9.53$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 9.53$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 9.53$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	品牌: 飞轮; 场地: 上海	89.19	65.62	5852.68	

	6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。		6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。					
16	铜管 $\phi 12.7$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	7.76	78.44	608.66	
17	铜管 $\phi 15.88$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 15.88$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 15.88$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	74.61	90.33	6739.32	
18	铜管 $\phi 19.05$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 19.05$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 19.05$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	品牌: 飞轮; 场地: 上海	20.23	98.88	2000.37	

	6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。		6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。					
19	铜管 $\phi 22.23$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 22.23$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 22.23$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	8.48	111.29	943.73	
20	铜管 $\phi 25.4$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 25.4$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 25.4$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	5.18	122.84	636.30	
21	铜管 $\phi 28.58$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 28.58$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 28.58$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接	品牌: 飞轮; 场地: 上海	2.58	138.13	356.38	

	6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。		6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。					
22	铜管 $\phi 31.75$ 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 31.75$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 31.75$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	8.79	146.97	1291.91	
23	铜管 38.1 1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 38.1$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	m	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 冷媒; 3. 规格、压力等级: $\phi 38.1$ ; 4. 材质: 机组配套铜管, 供气液管均采用焊接, 气密度试验详见 GB50274-2010 第 2.6.4 条; 抽真空试验详见 GB50274-2010 第 2.6.5 条; 5. 连接形式: 焊接 6. 工作内容包括管道, 管件, 支架, 吊架安装等。	品牌: 飞轮; 场地: 上海	5.34	159.44	851.39	
24	冷煤水管道保温 1. 保温; 离心玻璃棉保温 厚度 20mm	m <sup>3</sup>	1. 保温; 离心玻璃棉保温 厚度 20mm	品牌: 华美; 场地: 江西	0.81	2190.99	1774.70	
25	分歧管 1、外径 $<20\text{mm}$ ; 2、连接方式: 焊接;	个	1、外径 $<20\text{mm}$ ; 2、连接方式: 焊接;	品牌: 格力; 场地: 广东	15.00	100.00	1500.00	
26	分歧管 1、外径 $<30\text{mm}$ ; 2、连接方式: 焊接;	个	1、外径 $<30\text{mm}$ ; 2、连接方式: 焊接;	品牌: 格力; 场地: 广东	4.00	180.00	720.00	

27	分歧管 1、外径<40mm; 2、连接方式：焊接：	个	1、外径<40mm; 2、连接方式：焊接：	品牌：格力；场地：广东	3.00	325.00	975.00	
28	脚手架搭拆	项		品牌：落根；场地：湖南	1.00	2104.35	2104.35	
合计报价							733648.27	

项目名称：工程设计费

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	设计费	项		品牌：落根；场地：湖南	1.00	309160.50	309160.50	
合计报价							309160.50	

投标人名称（盖单位章）：长沙落根公园管理有限公司

日期：2022年02月15日

